

Nowoczesna oprawa LED, przeznaczona do montażu zewnętrznego.

<b>DANE MECHANICZNE</b>	<b>Montaż:</b>	na słupach pionowych i poziomych, na wysięgnikach oraz na ścianach
	<b>Obudowa:</b> <b>Kolor:</b>	aluminium szary
<b>DANE ELEKTRYCZNE</b>	<b>Zasilanie:</b>	220-240 V 50/60 Hz
<b>DANE OPTYCZNE</b>	<b>Rozsył światła:</b>	asymetryczny lub 120°
<b>DANE OGÓLNE</b>	<b>Żywotność:</b> <b>Gwarancja:</b>	100 000 h 5 lat



Certyfikat zgodności RoHS



Nazwa oprawy	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność [lm/W]	Ra >	Temperatura barwowa	IP	Zakres temperatury pracy [°C]
GX 30	29,0	3 642	125,6	70	4000K	66	od -30 do +40
GX 40	42,6	5 293	124,2	70	4000K	66	od -30 do +40
GX 50	51,1	6 110	119,6	70	4000K	66	od -30 do +40
GX 70	72,3	9 220	127,5	70	4000K	66	od -30 do +40
GX 100	96,9	12 220	126,1	70	4000K	66	od -30 do +40

